



PRODUCT SPECIFICATION

Reverse Osmosis



Model : MR12

รุ่นผลิตภัณฑ์	MR12
โครงสร้าง	อลูมิเนียมชุบ Anodize
ไส้กรองเมมเบรน	6W 4040 1500GPD.
โครงสร้างกระบอกร	สแตนเลส สตีล
ปั๊ม	มอเตอร์ปั๊ม
เกจวัดแรงดัน	วัดแรงดันน้ำเข้า วัดแรงดันปั๊ม
วาล์วไฟฟ้า	วาล์วน้ำเข้า IN วาล์วพีเอสซี OUT
สวิทช์ควบคุม	ไฮเพอร์เซเตอร์ ไฮเพอร์เซเตอร์
ไส้กรอง	ไส้กรองดิส ไส้กรองอะตอมไมส์
กำลังไฟฟ้า	IN 220V 50Hz. - 60 Hz.
ขนาดท่อ	ท่อน้ำเข้า 4 หุน ท่อน้ำดี 4 หุน ท่อน้ำทิ้ง 4 หุน
ระบบควบคุม	โปรแกรมควบคุม PLC. Program
ระบบวัดค่าน้ำ	หน้าจอวัดค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้า
กำลังการผลิต	12,000 ลิตร/วัน
จำนวนไส้เมมเบรน	2
แรงดันเข้าเครื่อง	80 - 100 psi
Minimum Rejection	96%
อุณหภูมิน้ำเข้า	113 F (45 c)
ค่าความเป็นกรดด่าง	6.5 - 9
ค่าคลอรีน	> 0.1 ppm
ค่าสารละลาย	2000 ppm
ขนาดมอเตอร์	2 Hp

