



PRODUCT SPECIFICATION

Reverse Osmosis



Model : MR2

รุ่นผลิตภัณฑ์	MR2
โครงสร้าง	อลูมิเนียมชุบ Anodize
ไส้กรองเมมเบรน	10 นิ้ว 150GPD.
โครงสร้างกระบอก	พลาสติก PP.
ปั๊ม	ปั๊มไดรอะแฟรม
เกจวัดแรงดัน	วัดแรงดันน้ำเข้า วัดแรงดันปั๊ม
วาล์วไฟฟ้า	โซลินอยด์วาล์วน้ำเข้า
สวิตช์ควบคุม	ไฮเพรชเซอร์ ไฮเพรชเซอร์
ไส้กรอง	ไส้กรองดิส ไส้กรองอะตอมไมส์
กำลังไฟฟ้า	IN 220V 50Hz. OUT 36 V Dc
ระบบควบคุม	สวิตช์ START-STOP
ระบบวัดค่าน้ำ	-
กำลังการผลิต	2,000 ลิตร/วัน
จำนวนไส้เมมเบรน	4
แรงดันเข้าเครื่อง	2.5 - 4 bar
Minimum Rejection	96%
อุณหภูมิน้ำเข้า	113 F (45 c)
ค่าความเป็นกรดด่าง	6.5 - 9
ค่าคลอสิ่น	> 0.1 ppm
ค่าสารละลาย	1000 ppm
ขนาดมอเตอร์	36V DC.

